

DEGA ALFA

Trattamento resinifero monocomponente trasparente.

DESCRIZIONE: il **DEGA ALFA**, è un rivestimento resinifero monocomponente incolore penetrante, che realizza una efficace protezione contro la polvere sui pavimenti in calcestruzzo stagionato.

Incolore, antipolvere, impermeabile, relativamente antiacido, impedisce la screpolatura del cemento, aumenta la resistenza all'usura.

IMPIEGHI: pavimentazioni magazzini di stoccaggio, garages, reparti di produzione, ecc... in cui occorre evitare la formazione di polvere.

APPLICAZIONE: Il **DEGA ALFA** si applica su superficie preventivamente ripulita ed asciutta. Eventuali precedenti trattamenti eseguiti, cere o altri prodotti grassi, devono essere completamente asportati (consigliamo l'uso del nostro AP 10 sgrassante).

L'applicazione consiste nella stesura di due mani di prodotto a pennello, rullo o a spruzzo, applicate ad un intervallo minimo di 3h. in funzione alla temperatura dell'ambiente.

DATI TECNICI:

Temperatura d'esercizio	limite	- 30°C + 70°C
Temperatura minima di applicazione		+ 10°C
Primo indurimento a 20°C ca.		3h.
Indurimento completo a 20°C		48h.
Peso specifico		0,9 kg/dmc. ca.
Colore		trasparente
Applicazione		pennello, rullo o a spruzzo
Resa per mano		100-150 gr/mq. in funzione della porosità del supporto
Tempo d'immagazzinamento		12 mesi ca.
Confezioni		latte da: 1kg. - 2,5 kg.- 10kg.

NOTE: Poiché aromatico, ventilare l'ambiente di lavoro, usare guanti protettivi durante l'applicazione.