

## DEGA GAMMA ECO/TR

Formulato resinifero tricomponente trasparente.

**DESCRIZIONE:** prodotto resinifero trasparente, privo di solventi, dall'aspetto cristallino, inodore e con ottime caratteristiche di resistenza meccanica.  
Applicabile su superfici di varia natura.

**IMPIEGHI:** per rivestire e proteggere supporti di varia natura (interni ed esterni); cemento, gres, lamiera, ceramica, eternit, legno, ecc...  
Indicato per la protezione trasparente dei rivestimenti linea DEGA, spatolati, nuvolati, etc. Particolarmente adatto per negozi, show room, locali pubblici, etc.

**APPLICAZIONE:** pulire e sgrassare la superficie da trattare.  
In determinati casi può essere consigliabile applicare preventivamente una mano di DEGA PLAST PRIMER con funzione ancorante.  
Miscelare accuratamente i tre componenti (A+B+C), il prodotto si presenta bianco, ma essiccando diventa trasparente.  
Applicare a rullo o pennello entro 1 ora dalla miscelazione.  
Consumo 0,250 kg/mq. in due mani.

### DATI TECNICI:

Temperatura limite di esercizio	-25°C. +60°C.
Temperatura di applicazione	+18°C.+30°C.
Tempo di utilizzo dopo la miscelazione dei componenti a + 20° C.	1h. ca.
Essiccazione	12-24h. in base alla temperatura
Tempo per la sovra-applicazione	24h. ca.
Indurimento completo	48h. ca.
Dosaggio	Comp. A 1Kg. Comp. B 1Kg. Comp. C 1Kg.
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo
Resa per ogni mano	6/8 mq. con 1Kg. di miscela in funzione all'assorbimento del supporto.
Tempo di immagazzinamento a +20°C. ca.	12 mesi ca.