

DEGA STUCCO MONOSINT

Stucco resinifero in pasta monocomponente.

DESCRIZIONE: **Dega Stucco Monosint** è un prodotto in pasta esente da solventi (atossico), a base di resine sintetiche copolimeriche modificate, caricate con cariche lamellari fibrose e quarzifere.

IMPIEGHI: **Dega Stucco Monosint**, fornito nel colore naturale neutro è utilizzato per il ripristino, la manutenzione e il risanamento di vecchie pavimentazioni disgregate in cemento, gres, asfalto, legno, ecc. Usato in alternativa di Dega Plast Stucco quando è richiesta una elevata resistenza ai carichi.

APPLICAZIONE: la superficie deve essere asciutta e pulita. Eventuali precedenti rivestimenti devono essere rimossi, come pure le parti incongruenti del calcestruzzo.

Stendere sulla superficie una mano di Dega Plast Primer e lasciare asciugare. Applicare **Dega Stucco Monosint**. Una volta asciutto, carteggiare, aspirare e applicare una seconda mano diluita con 2-5% di Dega Plast Primer. Per un migliore effetto estetico si può rifinire la superficie con una terza mano di **Dega Plast Stucco** diluito con Dega Plast Primer. Non eseguire in un'unica soluzione spessori superiori ai 3 mm, questo per evitare difetti di indurimento in profondità, con conseguente formazione di crepe da ritiro.

DATI TECNICI:

Temperatura limite d'esercizio	- 30°C. + 60°C.
Temperatura minima di applicazione	+ 5° C.
Essiccazione a 20°C. ca.	Fuori polvere 30 min asciutto. Da 4 ore in poi in funzione dello spessore.
Peso specifico	1,700 Kg./l
Resa	2 kg/mq. ca.
Confezioni	Latte da 25 kg
Avvertenze	Teme il gelo