

FLOOR PLUS

Prodotto per manutenzione.

DESCRIZIONE: Formula metallizzata ad alta reticolazione; ottura pori, antipolvere, antisdrucciolo, resistente alle abrasioni e lievemente antiacida. Disponibile nelle versioni lucida e opaca.

IMPIEGHI: Rifinire esteticamente, proteggere le pavimentazioni ad intenso passaggio. Respinge lo sporco e i grassi facilitando le manutenzioni.

APPLICAZIONE: Stendere con un panno umido sulla pavimentazione perfettamente pulita ed asciutta; lasciar asciugare per 30 - 60 minuti. Il risultato è di lunga durata di inalterabile ai lavaggi.

DATI TECNICI:

Resa	1lt ogni 20/25 mq per mano
Confezioni	lt. 1 – lt. 5 – lt. 10

FLOOR PLUS Extralight

Prodotto per manutenzione.

DESCRIZIONE: Protettivo metallizzato ad alta reticolazione; ottura pori, antipolvere, antisdrucchiolo, resistente alle abrasioni e alle soluzioni debolmente acide. Conferisce alla pavimentazione un gradevole effetto lucido, rendendo la superficie come nuova.

IMPIEGHI: quale ultima mano di finitura su pavimentazioni in Poliepo, sia come prevenzione all'usura da intenso traffico, sia come ripristinante di superfici usurate. Respinge lo sporco e i grassi facilitando la pulizia.

APPLICAZIONE: Stendere con apposito stendi cera sulla pavimentazione pulita ed asciutta; lasciar asciugare per 4-6 ore e applicare una seconda mano. Se il punto di lucido non è quello richiesto, passare una lucidatrice con panno o feltro sino alla lucidatura completa.

DATI TECNICI:

Resa	0,50-0,60 lt/mq per mano
Colore	Bianco Panna
Confezioni	lt. 1 – lt. 5 – lt. 10