

## DEGA STABIL

**DESCRIZIONE:** DEGA STABIL è un compound chimico-organico in emulsione, particolarmente studiato per l'impregnazione e il consolidamento di terreni e fondi friabili e ghiaiosi. Il prodotto è atossico e ininfiammabile.

**IMPIEGHI:** DEGA STABIL viene impiegato per il trattamento di consolidamento di supporti e rivestimenti, sia interni che esterni, in terra-cemento e come primer e come protettivo finale per il ciclo Dega Carpet.

**APPLICAZIONE:** Applicare direttamente sulla superficie a rullo o a spruzzo.

### DATI TECNICI:

Temperatura limite d'esercizio	- 10°C. + 50°C.
Temperatura minima di applicazione	10° C.
Essiccazione a 20°C. ca.	4 h a 20°C
Peso specifico	1.090 kg/dmc. ca.
Resa media x mq al cm di spessore	400/500 g/lt
Confezioni	25 kg

I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e responsabilità. Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità

Certificato:



UNI 8298

Gobbetto srl - Via Carroccio, 16 - 20123 Milano, Italy  
tel. +39 02 8322269 fax +39 02 89404269  
[gobbetto@gobbetto.com](mailto:gobbetto@gobbetto.com) [www.gobbetto.com](http://www.gobbetto.com)

C.C.I.A.A Milano n. 991513  
Iscriz. n. 182471 Trib. di Milano  
C.F. e Part. Iva 04018090151