

## POLIEPO CARPET

### Formulato per tappetini esterni.

**DESCRIZIONE:** la **POLIEPO CARPET** è un formato bicomponente, pronto all'uso per semplice miscelazione della base (comp. A) con il catalizzatore (comp. B) che realizza un'efficace protezione ed alta resistenza all'aggressione di prodotti chimici, soluzioni acide, basiche, oli, grassi.

Con finitura lucida, trasparente, serve per proteggere e consolidare supporti di varia natura, in sabbia, pietra e scaglie di marmo evitandone l'invecchiamento, dovuto all'esposizione agli agenti atmosferici.

### IMPIEGHI:

- Pavimentazioni interne ed esterne;
- Trattamento protettivo di tappetini esterni amalgamata con sabbie e quarzi.

**APPLICAZIONE:** la superficie di applicazione deve essere asciutta e pulita e con un buon grado di finitura. Eventuali parti incongruenti andranno rimosse e ripristinate. Miscelare i due componenti del prodotto (A+B) con trapano miscelatore per alcuni minuti, sino ad ottenere una perfetta omogeneità del prodotto così impastato. Applicare quindi il prodotto miscelato con spatola sia liscia sia dentata o staggia. Per spatolatura liscia o dentata, versare lentamente ed aiutare il livellamento con detta spatola. Il dente della spatola può essere utile per determinare lo spessore desiderato. Il consumo indicativo è di 1200 gr/mq. in funzione delle condizioni del sottofondo.

### DATI TECNICI:

Temperature limite esercizio	- 30° C. + 120° C.
Temperatura minima di applicazione	+ 10° C.
Tempo di utilizzo della miscela a 20° C. - 25° C.	1 h. ca.
Finitura	trasparente, lucida
Applicazione	Spatola o staggia
Tempo di immagazzinamento a 20/25°C.	12 mesi ca.
Confezioni	kit da kg.3,5; Kg. 16

I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e responsabilità. Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità

Certificato:



UNI 8298

Gobbetto srl - Via Carroccio, 16 - 20123 Milano, Italy  
tel. +39 02 8322269 fax +39 02 89404269  
[gobbetto@gobbetto.com](mailto:gobbetto@gobbetto.com) [www.gobbetto.com](http://www.gobbetto.com)

C.C.I.A.A Milano n. 991513  
Iscriz. n. 182471 Trib. di Milano  
C.F. e Part. Iva 04018090151