

FLOOR PLUS Extralight

Prodotto per manutenzione.

DESCRIZIONE: Protettivo metallizzato ad alta reticolazione; ottura pori, antipolvere, antisdrucchiolo, resistente alle abrasioni e alle soluzioni debolmente acide. Conferisce alla pavimentazione un gradevole effetto lucido, rendendo la superficie come nuova.

IMPIEGHI: quale ultima mano di finitura su pavimentazioni in Poliepo, sia come prevenzione all'usura da intenso traffico, sia come ripristinante di superfici usurate. Respinge lo sporco e i grassi facilitando la pulizia.

APPLICAZIONE: Stendere con apposito stendi cera sulla pavimentazione pulita ed asciutta; lasciar asciugare per 4-6 ore e applicare una seconda mano. Se il punto di lucido non è quello richiesto, passare una lucidatrice con panno o feltro sino alla lucidatura completa.

DATI TECNICI:

| | |
|------------|-----------------------------|
| Resa | 0,50-0,60 lt/mq per mano |
| Colore | Bianco Panna |
| Confezioni | lt. 1 – lt. 5 – lt. 10 |

I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e responsabilità. Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità

Certificato:



UNI 8298

Gobetto srl - Via Carroccio, 16 - 20123 Milano, Italy
tel. +39 02 8322269 fax +39 02 89404269
gobetto@gobetto.com www.gobetto.com

C.C.I.A.A Milano n. 991513
Iscriz. n. 182471 Trib. di Milano
C.F. e Part. Iva 04018090151